

Doppelstabmattenzaun



Klemmhalterbefestigung



Flacheisenbefestigung

Doppelstabmatten aus verschweißten Drähten feuerverzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet in Grün RAL 6005 oder Anthrazitgrau RAL 7016 :

feuerverzinkt
 RAL 6005 (Moosgrün)
 RAL 7016 (Anthrazit)

Gegen Aufpreis sind auch viele Sonderfarben laut RAL-Karte lieferbar.



Doppelstabmatten ohne Überstand auf Anfrage lieferbar.

Doppelstabmatten

Drahtstärken: schwer 8 / 6 / 8 mm
 leicht 6 / 5 / 6 mm
 Mattenbreite: ca. 2510 mm
 Maschenweite: 50 x 200 mm
 Zaunhöhen: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2230*, 2430* mm
 * nur in schwerer Ausführung lieferbar



Pfosten für Doppelstabmatten

Abmessung 60 x 40 mm inkl. Pfostenkappe aus Kunststoff. Die Pfostenlänge richtet sich nach der Mattenhöhe. Zur Mattenbefestigung können Sie aus zwei verschiedenen Varianten wählen: Klemmhalter- oder Flacheisenbefestigung*.

Bei Klemmhalter- und Flacheisenpfosten sind zwei unterschiedliche Bohrbilder (200 oder 400 mm) lieferbar. Alle Pfosten sind auch mit Bodenplatte lieferbar.

* verlängerte Kappe für Flacheisenbefestigung gegen Aufpreis lieferbar.

Tip

Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen bei Zaunhöhen unter 1800 mm die Zaunüberstände nach unten zu montieren.

Systemtore



- Die Systemtore sind durch ihr Baukastensystem äußerst flexibel einsetzbar.
- Die Öffnungsrichtung kann bei der Montage frei gewählt werden.
- Die Tore sind in feuerverzinkt oder zusätzlich in pulverbeschichteter Variante lieferbar.
- Die Torrahmen werden aus umlaufendem Profilrohr 60 x 40 mm mit Doppelstabmattenfüllung (MW 50 x 200, 8/6/8 mm) hergestellt.
- Passend zu unseren Doppelstabmattenzäunen sind 1-, 2- oder 3-flügelige Tür- und Toranlagen lieferbar.
- Die Pfosten sind in den Dimensionen 60 x 60, 80 x 80 und 100 x 100 mm (je nach Torgröße bzw. Torbreite) lieferbar.

Flexibel einsetzbar!

Maßangaben bei Torbreite gleich lichtetes Maß zwischen den Torpfosten. Bitte beachten Sie die genauen Maßangaben auf der Verpackung!

Hagstedt 56, 49429 Visbek

Tel. 0 44 47/81 11 0-0 | Fax 0 44 47/8 11 10-99 | zaun@holtruper | www.holtruper.de

Montage vom Profi



Fertig!

- Ausheben der Fundamente (ca. 200 x 200 x 800 mm)
- Ausrichten und Setzen der Pfosten in Beton (Montagemaß für Klemmhalter und Flacheisenpfosten - Mitte/Mitte Pfosten ca. 2515 mm, Montagemaß für Schellenpfosten - Mitte/Mitte Pfosten ca. 2590 mm)

- Einhängen der Matten in den Klemmhalter und Verschrauben der Klemmplatten



Die vorhandenen Löcher für die Zubehörmontage können durch die Feuerverzinkung wieder verschlossen sein. Die selbstschneidenden Schrauben lassen sich besser montieren, wenn Sie diese Löcher wieder etwas aufbohren.

Produktinformationen Systemtore



(Abb.1)



(Abb.2)

Die Locinox Torscharniere (Abb.2) sind 3-dimensional verstellbar und der Anschlag ist links oder rechts verwendbar. Der Öffnungswinkel beträgt 180 Grad und das hochwertige Locinox-Schloss ist für PZ 27/27 vorbereitet und wird mit einer hochwertigen ALU-Drückergarnitur geliefert.

Die Tore sind in feuerverzinkt oder zusätzlich in pulverbeschichteter Variante lieferbar.

Der Zaunanschluss erfolgt mittels der lose beigelegten Edelstahlwinkel (Abb.1), welche variabel montiert werden können.



2-flg. Tor



1-flg. Tor



Sie haben weiterhin die Möglichkeit, die Funktionalität des Tores durch zusätzlich bestellbare Anbauteile zu erweitern. Hierzu zählen z.B. elektrischer Türöffner, hydraulischer Türschließer, Doppel-Zylinderschloss, Dreikantschloss, elektrischer Torantrieb usw.



Dreikantschloss



Elektroschloss



Doppelzylinderschloss



Türknopf



Feststeller



Sicherheitsknopf